どんな向きでも らくらく噴霧。 **Swing** SPRAY DIA

スウィング 半透明ボトルタイプ 容量 1000mL No.718

FURUPLA





液は出ません。



●左に約半回転ゆるめると 霧の角度が広がり 噴霧 します。



●さらにゆるめると霧の角度 が狭くなり 直射になります。

No.718 スウィング 半透明ボトルタイプ

日本製



https://www.furupla.co.jp/

東京都台東区台東 3-11-6

TEL / 03-3834-0331

特長

使

用

の

注

意

○ノズルストッパー機能付き

/ズルキャップを締めると止まり、ゆるめると噴霧し、さらにゆるめると直射 になります。

○どんな角度でも噴霧できる 本体をどんな角度に傾けてもホースが動くので噴霧できます。

○ 軽いハンドル操作

○液をムダなく噴霧できる

ホースがボトルのコーナーに密着するので液をムダなく噴霧できます。

テコの原理を有効に利用できるので軽いハンドル操作で噴霧できます。

○ ホース先端の重りの金属は樹脂で完全密閉

フルプラ独自の新成形技術により樹脂の中に金属を完全密閉してありますので 重りは液に影響を与えません。

本 体……ポリプロピレン 材 質 ボトル……ポリプロピレン


プラな

酸性およびアルカリ性の強い薬品は絶対に使用しないでください。

- 塗料・洗濯用のり・溶剤(シンナー等)・溶剤を含有する薬品は使用しないで ください。
- 柑橘類オイル(オレンジオイル・リモネン等)を含有する薬品は使用しないで ください。
- 55℃以上のお湯は使用しないでください。
- 水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、 ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないでください。
- 殺虫剤・消毒剤を使用する場合は必ず規定の倍率に薄めて使用してください。
- ▶ 薬液の使用後は真水で数回噴霧して本器内部とボトルを洗浄してください。
- 火のそばや高熱の所・日光(紫外線)のあたる所に置かないでください。
- 落としたりして強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。 ● 温度によってノズルから液だれする場合はノズルを右に回して止めてください。
- 逆さで噴霧する時は充分に液を入れ、本器を立て数回噴霧してからご使用 ください。 空吹きになったら液を補充してください。
- 最初に噴霧する時、ストッパー機能が 働いていると液が吸い上がらず噴霧 しませんので、ノズルキャップを左に 約半回転ゆるめると噴霧します。 ※ ストッパー機能が働いている時は

ハンドルを引かないでください。 ノズル部分が破損する場合がありま

● ボトル側面の目盛は200mL 毎です。



左に回して ゆるめると

右に回して 締めると止

- ※ 水和剤のご使用は ダイヤススレー プレッシャー式噴霧器 (蓄圧式)をご利用ください。 ※ 有機溶剤系のご使用は (ダイヤススレー) エクセレントシリーズをご利用ください。
- 「噴霧検査の水がボトルの中に残っていることがありますが無害なので安心してご使用ください。